

MONTAGEANLEITUNG

zur Verarbeitung der Kehl- und Gratklammer



Die Ausspitzer in der Kehle oder am Grat werden passend zugeschnitten und eingedeckt. Am Grat werden die Ausspitzer mit einer schmalen Fuge an die Gratlatte angearbeitet. An der Kehle sollte die jeweilige Mindestüberdeckung nach dem Regelwerk eingehalten werden. Alle Dachziegel in der Kehle oder am Grat, die aufgrund des Anschneidens keine Aufhängenasen mehr haben, müssen gegen Abrutschen gesichert werden.



Die Kehl- und Gratklammer wird auf den jeweiligen Ausspitzer aufgesteckt und verkeilt sich so mit dem angeschnittenen Dachziegel.



Der aufstehende Draht wird mittels Schraube oder Nagel an der darüberliegenden Lattung befestigt.



Die Kehl- und Gratklammer wird in drei Größen angeboten: 10 - 13 mm / 13 - 17 mm / 17 - 21 mm
Die passende Kehl- und Gratklammer je Dachziegelmodell entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. Bei Biberschwanzziegeln kann die Materialdicke aus den CREATON Datenblättern entnommen und der entsprechenden Klammer zugeordnet werden.

Auswahl der passenden Kehl- und Gratklammer bezogen auf die CREATON Tondachziegelmodelle

CREATON Tondachziegelmodell	Materialdicke in mm / Bestellcode 3772
MAGNUM	13-17
BALANCE	13-17
TITANIA	10-13
FUTURA	10-13
PREMION	10-13
MZ3	13-17
HARMONIE	13-17
Terra OPTIMA	10-13
CANTUS	10-13
ELEGANZ	13-17
VISIO	10-13
DOMINO	13-17
MIKADO	10-13
RAPIDO	10-13
RATIO HÖN	13-17
RUSTICO	13-17
SINFONIE	10-13
MELODIE	13-17
MAXIMA Pro	10-13
HERZZIEGEL	13-17
Strangfalz glatt	17-21
REGIUS	13-17
MZ3 Klassik	13-17
KLASSIK, AMBIENTE, PROFIL Werk Roggden	10-13
SAKRAL, ANTIK Werk Roggden	17-21
KERABIBER KLASSIK, PROFIL Werk Gutttau	10-13
HARMONICA	13-17