

TECHNISCHES DATENBLATT

Ortgangschrauben – Zuordnung zum Dachziegelmodell

ANWENDUNG / BESCHREIBUNG

- Material: Edelstahl V2A inkl. EPDM – Dichtring
- Durchmesser: 4,5 mm
- Längen: 50 mm, 60 mm und 70 mm
- inkl. Edelstahlbit T20
- 100 Stück pro Karton
- entsprechen den Vorgaben des ZVDH

ANWENDUNG

- zur Befestigung von Ortgangziegeln
- zur Windsogsicherung von Biberschwanzziegeldeckungen



Dachziegelmodell Bestellcode	Schraube 50 mm UNI 3774	Schraube 60 mm UNI 3776	Schraube 70 mm UNI 3775
BIBERSCHWANZZIEGEL	X	-	-
MAGNUM	-	X	-
TITANIA	X	-	-
FUTURA	X	-	-
PREMION	-	X	-
MZ3	-	X	-
MZ3 KLASSIK	-	X	-
HARMONIE	X	-	-
CANTUS	-	X	-
TERRA OPTIMA	X	-	-
ELEGANZ	-	-	X
VISIO	-	X	-
MIKADO	-	X	-
DOMINO	-	-	X
REGIUS	-	X	-
RATIO	-	-	X
RUSTICO	-	X	-
SINFONIE	X	-	-
MELODIE	X	-	-
MAXIMA PRO	-	X	-
ETRUSKO	X	-	-
HERZZIEGEL	-	-	X

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, halten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.