

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 201 Ratio Muldenschiebeziegel

Bedachungsarbeiten

Eingabesumme Netto CHF inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Email:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
1 Bedachungsarbeiten		
224 Bedachungsarbeiten
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

512.181	Acryllattung.	per	LE
.182	Lattenquerschnitt mm 30 x 50. LE = ml Acryllattung.	per	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.			
.100	Latten schiefwinklig schneiden.			
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.			
.117	Lattenabstand mm 357 bis 380.	per	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.			
.127	Lattenabstand mm 357 bis 380.	per	m
520	Deckungen mit Tonziegeln -----			
P	.800 Produktnachweis. Creaton Tondachziegel Creaton AG			
522	Ton-Falzziegel verlegen.			
.200	Mulden- oder Mulden-Schiebeziegel in Linie oder versetzt verlegen. Ratio Muldenschiebeziegel 11.7 bis 12.7 St/m ² Creaton AG			
.210	Lattenabstand mm 280 bis 310.			
.211	Rot. naturrot.	per	m ²
.212	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot, anthrazit.	per	m ²
.214	Sondertfarbton. FINESSE rot glasiert, antik geflammt glasiert, weinrot glasiert, schwarz glasiert, kastanie glasiert.	per	m ²
.215	Sonderfarbton. NOBLESSE dunkelbraun glasiert.	per	m ²
550	Schnitte -----			
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.			
	Übertrag		

551.100	Tonziegel.			
	.120 Falzziegel.			
	.122 Muldenziegel.	per	m
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.			
	.100 Tonziegel.			
	.120 Falzziegel.			
	.122 Muldenziegel.	per	m
553	Ziegel rund schneiden.			
	.100 Tonziegel.			
	.120 Falzziegel.			
	.122 Muldenziegel.	per	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.			
	.200 Ton-Falzziegel.			
	.220 Muldenziegel.			
	.221 Durchmesser bis mm 100.	per	St
	.222 Durchmesser mm 101 bis 250.	per	St
	.223 Durchmesser mm 251 bis 400.	per	St
	.224 Durchmesser mm	per	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.			
	.200 Ton-Falzziegel.			
	.220 Muldenziegel.			
	.221 Fläche bis m2 0,60.	per	St
	.222 Fläche m2 0,61 bis 1,00.	per	St
	.223 Fläche m2 1,01 bis 1,50.	per	St
	.224 Fläche m2 1,51 bis 2,00.	per	St
	.225 b x h mmx.....	per	St
560	Trauf-, Ort- und Kehlausbildung			

562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.			
	.100 Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.			
	Übertrag		

562.120	Zu Muldenziegeln.			
.121	Rot. naturrot.	per	m
.122	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot, anthrazit.	per	m
.124	Sonderfarbton. FINESSE rot glasiert, antik geflammt glasiert, weinrot glasiert, schwarz glasiert, kastanie glasiert.	per	m
.125	Sonderfarbton. NOBLESSE dunkelbraun glasiert.	per	m
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.			
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.			
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.			
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.			
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.			
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.			
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glatt- ziegeln.			
.531	Stahldraht verzinkt. Sturmklammern.	per	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.			
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.			
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m
564	Bordziegel.			
.100	Als Mehrleistung.			
.110	Zu Tonziegeln.			

Übertrag

.....

564.111	Flachziegel.	per	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.			
	.100 Anpassungen.			
	.110 Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.			
	.111 Tonziegel.	per	St
	.120 Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.			
	.121 Tonziegel.	per	St
	.130 Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.			
	.131 Tonziegel.	per	St
	.200 Uebergänge mit Blei abdichten.			
	.210 Ortgang an Dachrinne.			
	.211 Bleilappen bis mm 200x200.	per	St
	.220 Ortgang an Dachfläche.			
	.221 Bleilappen bis mm 200x200.	per	St
570	First- und Gratausbildung -----			
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.			
	.100 Auf Holz befestigen.			
	.110 Fichte/Tanne.			
	.111 Querschnitt mm 60x30.	per	m
	.112 Querschnitt mm 80x30.	per	m
	.113 Querschnitt mm 100x30.	per	m
	.114 Querschnitt mmx.....	per	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.			
	.100 Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.			
	.130 Ziegellänge mm 400 bis 450. PH.			
	.131 Rot. naturrot.	per	m
	.132 Standardfarbton. NUANCE			
	Übertrag		

572.132	kupferrot, weinrot, anthrazit.	per	m
.134	Sonderfarbton. FINESSE rot glasiert, antik geflammt glasiert, weinrot glasiert, schwarz glasiert, kastanie glasiert.	per	m
.135	Sonderfarbton. NOBLESSE dunkelbraun glasiert.	per	m
.181	Walmkappe 3-achsig PH Farbton. Alle Farben. LE = St.	per	LE
574	Pulldachfirstabschluss.			
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.			
.110	Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach. Öffnungswinkel Grad 65 bis 90			
.114	Farbton Alle Farben.	per	m
.300	Ton-Pulldachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.			
.310	Zu Flach-, Mulden- oder Herzziegeldach.			
.315	Farbton. Alle Farben. Öffnungswinkel Grad 65 bis 90.	per	St
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.			
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.			
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500.			
.124	Farbton. Alle Farben. PH	per	St
.181	Gratanfangsziegel gerade. Abschluss zu Firstziegeln. l mm 400 bis 500. Farbton. Alle Farben. PH	per	LE
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.			
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.			
.210	An Ton-Biberschwan- oder -Falzziegel.			

Übertrag

.....

577.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	per	m
	.300 Abdichten.			
	.330 Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.			
	.331 Aus Alu und Kunststoff, b bis mm 300. Farben. Rot, braun, antrazit.	per	m
	.500 Uebergänge von First zu Graten ausbilden.			
	.510 First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.			
	.511 Bleilappen bis mm 400x400.	per	St
	.600 Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.			
	.610 Firstziegel anpassen.			
	.611 Ton-Firstziegel.	per	St
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen			
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.			
	.100 Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m ³ 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m ³ 60.			
	.120 Ton-Falzziegel.			
	.121 Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	per	m ²
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.			
	.801 Flachfalzziegel. Ziegel mit Sturmklammern aus Chromnickelstahldraht befestigen. Anzahl Befestigungen pro m ² LE = m ² Innenbefestigung. Sturmklammer.	per	LE
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.			
	.200 Falzziegel.			
	.210 Flachziegel.			

Übertrag

.....

584.211	Rot. naturrot.	per	St
.212	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot, anthrazit.	per	St
.214	Farbton FINESSE rot glasiert, antik geflammt glasiert, weinrot glasiert, schwarz glasiert, kastanie glasiert.	per	St
.215	Sonderfarbton. NOBLESSE dunkelbraun glasiert.	per	St
.400	Ortgangziegel.			
.420	Zu Muldenziegeln.			
.421	Rot. naturrot.	per	St
.422	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot, anthrazit.	per	St
.423	Sonderfarbton. NUANCE grau, schieferon, antrazit.	per	St
.424	Farbton FINESSE rot glasiert, antik geflammt glasiert, weinrot glasiert, schwarz glasiert, kastanie glasiert.	per	St
.425	Sonderfarbton. NOBLESSE dunkelbraun glasiert.	per	St
.500	Pulldachfirstziegel oder Pulldachfirst-Ortgangziegel.			
.520	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel.			
.524	Farbton. Alle Farben.	per	St
.550	Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirst-Ortgang- ziegel.			
.554	Farbton. Alle Farben.	per	St
.700	Firstziegel.			
.740	Falzfirstziegel, l mm 400 bis 450.			

Übertrag

.....

584.741	Rot. naturrot. PH	per	St
.742	Standardfarbton. NUANCE kupferrot, weinrot, anthraziert.	per	St
.743	Sonderfarbton. NUANCE grau, schiefer-ton, antrazit.	per	St
.744	Farbton. FINESSE rot glasiert, antik geflammt glasiert, weinrot glasiert, schwarz glasiert, kastanie glasiert.	per	St
.745	Sonderfarbton. NOBLESSE dunkelbraun glasiert.	per	St
.800	Firstanfangs- und -endziegel.			
.881	Anfangs- und Endziegel gerade zu Firastziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln. Farbton. Alle Farben. PH	per	LE
586	Mehrkosten für Spezialziegel.			
.100	Ton-Lüftungsziegel.			
.130	Zu Muldenziegeln. Flächenlüfterziegel Creaton AG			
.134	Farbton Alle Farben LQ 27.3 cm2	per	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdachkonstruktion.			
.420	Acrylglasziegel zu Ton-Flach-, -Mulden- oder -Herzriegeln.			
.424	Zu allen Farben.	per	St
588	Holzkonservierung bei Ziegellattungen. Als vorbeugender Schutz gegen holzzerstörende Insekten und Pilze.			
.100	Tauchimprägnierung.			
.110	Ziegellattung, Querschnitt mm 24x48.			

Übertrag

.....

588.117	Lattenabstand mm 343 bis 354.	per	m2
	.120 Ziegellattung, Querschnitt mm 30x50.			
	.127 Lattenabstand mm 343 bis 354.	per	m2
900	Einbauten und Zubehör			

	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
910	Schneefänge für Ziegel- und Schieferdächer			

911	Rohrschneefänge bzw. Absturzsicherungen in neues Ziegel- oder Schieferdach einbauen. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.			
	.100 Stützen z-förmig abgekröpft. Mit 2 Rohren. Auf jedem Sparren 1 Stütze. Inkl. Zuglatten.			
	.130 Stahl feuerverzinkt. Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
	.131 Rohrdurchmesser " 3/8.	per	m
950	Schneehalter			

P	.800 Produktenachweis. Schneestopper Creaton AG			
951	Schneehalter.			
	.100 Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.			
	.110 An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen.			
	.111 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. Alle Farben.	per	St
960	Leiter- und Absturzsicherungshaken			

961	Leiterhaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.			
	.100 Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten.			
	.120 Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.			
	.121 Stahl feuerverzinkt.	per	St
980	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen			

	Übertrag		

982	Zusatzarbeiten bei Einbauten und Zubehör.			
	.100 Zu Rohr- oder Gitterschneefängen.			
	.110 Schneefangrohre mit Briden gegen Verrutschen sichern.			
	.111 Schlauchbriden " 3/8.	per	St
	.120 Anfangs- und Endausbildung. Schneefangrohre abschneiden. Schnittflächen mit Korrosionsschutzfarbe behandeln.			
	.121 2 Rohre " 3/8.	per	St
988	Holzkonservierung bei Einbauten und Zubehör. Als vorbeu- gender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze.			
	.100 Tauchimprägnierung.			
	.110 Latten.			
	.111 Querschnitt mm 24x48.	per	m
	.112 Querschnitt mm 30x50.	per	m
224	Total Bedachungsarbeiten		
