# SAKRAL GERADSCHNITT RUNDE ECKE

- Auffällige Berg- und Talstruktur
- Wuchtiger Ausdrucks dank markanter Materialstärke
- Die ggf. aufgeraute Oberfläche ermöglicht frühzeitig eine natürliche Patina
- Besonders geeignet bei Renovierung alter Kirchendächer, Schlösser und Burgen
- Natürliches, würdiges und zeitlos schönes Aussehen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Schnittformen

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Größe (ca.) | 180 x 380 x 18 mm |
| Deckbreite max. (ca.) | 180 mm |
| Decklänge min. (ca.) | 145 mm |
| Decklänge i.M. (ca.) | 155 mm |
| Decklänge max. (ca.) | 165 mm |
| Ziegelbedarf i.M. (ca.) | 36 Stück/m² |
| Gewicht je Stück (ca.) | 2.6 kg/Stück |
| Gewicht je m² (ca.) | 93.6 kg/m² |
| Gewicht je Palette (ca.) | 1141 kg |
| Stück je Minipack | 6 Stück |
| Stück je Palette | 360 Stück |

EINSATZBEREICHE

| ZUSATZMASSNAHME NACH SIA-NORM UND CREATON HERSTELLERANGABE | |
|---|---|
| Regeldachneigung CREATON CH in Kombination mit Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben | 30 ° |
| Ausführung eines Unterdaches für normale Beanspruchung nach SIA-Norm, mögliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra | ≥30 ° |
| Ausführung eines Unterdaches für erhöhte Beanspruchung nach SIA-Norm, mögliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra | ≥25 ° |
| Ausführung eines Unterdaches für außerordentliche Beanspruchung nach SIA-Norm, mögliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra | ≥22 ° |
| Ausführung eines Unterdaches für außerordentliche Beanspruchung nach CREATON Herstellervorgaben, bitte gesonderte Verlegerichtlinien beachten, mögliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra | ≥15 ° |

## VERLEGEHINWEISE

- Bitte berücksichtigen Sie das Musterschreiben für die Regeldachneigungen CREATON.